



68A

DULUX AMBIANCE
AIRFRESH

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Sơn Nội Thất Siêu Cao Cấp DULUX AMBIANCE AIRFRESH không chỉ mang đến sự hoàn hảo cho không gian nội thất với màng sơn sang trọng đẳng cấp mà còn nâng cao chất lượng không khí trong nhà nhờ công nghệ vượt trội Pure Air Technology. Sản phẩm có khả năng thanh lọc không khí, mang lại không gian sống trong lành, tươi mới và dễ chịu hơn cho cả gia đình.

Bên cạnh đó, **DULUX AMBIANCE AIRFRESH** còn có các tính năng ưu việt như lau chùi vượt trội, kháng khuẩn, kháng nấm mốc, che phủ hiệu quả các vết nứt nhỏ, giúp mang lại bề mặt tường hoàn thiện siêu láng mịn và sang trọng với sắc màu chân thật, sắc nét, lâu phai nhờ công nghệ HD Colour Technology.

DULUX AMBIANCE AIRFRESH giúp bạn yên tâm tận hưởng không gian sống tinh tế, đẳng cấp và trong lành.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	1L, 5L, 15L
Màu sắc	Tham khảo bảng màu Dulux Ambiance hoặc cây màu Dulux.

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

Thanh lọc không khí	Công nghệ vượt trội Pure Air Technology hoạt động liên tục giúp loại bỏ formaldehyde và các hợp chất VOC độc hại khác phát sinh từ vật dụng trong nhà (như thảm, đồ nội thất và vật liệu xây dựng) giúp không gian sống trở nên trong lành hơn – dựa trên kết quả phân tích được thực hiện theo tiêu chuẩn JC/T-1074 2021 trong phòng thí nghiệm bởi tổ chức TUV SUD tại Singapore.
Bề mặt sơn siêu láng mịn & bền màu	Công nghệ HD Colour Technology với mạng lưới polymer cao cấp liên kết chặt chẽ, giúp bảo vệ các hạt màu, mang đến màu sơn chân thật, sắc nét và duy trì độ tươi mới, không phai màu trong nhiều năm sử dụng.
Lau chùi vượt trội	Mạng lưới polymer siêu bền bỉ có khả năng chịu lau chùi cực kì cao, giúp nhanh chóng lau sạch các vết bẩn cứng đầu như bùn đất, tương ớt, phấn, bút dạ quang, màu nước... mà vẫn lưu giữ vẻ đẹp nguyên vẹn của màng sơn.
Kháng khuẩn hiệu quả	Hiệu quả với các loại vi khuẩn Staphylococcus aureus/ Escherichia coli/ Pseudomonas aeruginosa/ Bacillus subtilis/ Salmonella typhimurium sau 24 giờ tiếp xúc trên bề mặt sơn dựa trên kết quả phân tích được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 22196 : 2011 trong phòng thí nghiệm bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3).
Kháng nấm mốc	Ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc vượt trội dựa trên kết quả phân tích được thực hiện theo tiêu chuẩn SS150:2015 trong phòng thí nghiệm bởi tổ chức SETSCO tại Singapore.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	<ul style="list-style-type: none">Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (70-90%), phụ gia (5-15%) và nước (5-15%)Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi VOC ≤ 30 g/L (*)Hàm lượng chì ≤ 90 ppm
Thời gian khô	Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)
Khô bề mặt	Khô bề mặt: 30 phút
Thi công lớp sau	1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường)
Độ phủ lý thuyết (**)	Lên đến 16m ² /lít/lớp trên bề mặt phẳng thông thường (*) Không áp dụng cho chất màu pha thêm (**) Độ phủ tùy theo điều kiện thời tiết, bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn
Bề mặt	Mờ



68A

DULUX AMBIANCE
AIRFRESH

CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do Hội
đồng Công trình Xanh
Singapore (SGBC) cấp



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 08:2020/BCT



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 16:2023/BXD

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công.

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn

Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm.

Hệ thống sơn
đề nghị

Bột trét (2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp) (***)
Bột Trét Tường Nội Thất Cao Cấp Dulux	Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux Ambiance	Sơn Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux Ambiance AirFresh

(***) Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ
Sử dụng theo Hệ thống sơn đề nghị để có bề mặt hoàn thiện bền đẹp

Sử dụng
và bảo quản

- Khuấy đều trước khi sử dụng
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt
- Dùng ngay sau khi mở nắp

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm.

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, Số 72 Lê
Thánh Tôn - 45A Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, TP.HCM
ĐT: (84 28) 3822 1612 - Fax: (84 28) 3824 1104



www.dulux.vn



/DuluxVn



www.nhathaudulux.vn



Trung Tâm Tư Vấn &
Dịch Vụ Khách Hàng 1900 555 561

QUÉT MÃ

Để tìm hiểu
thông tin sản phẩm

